Pendule Universel 6.6 avec sa boîte en bois

Pendule Universel PU6.6 avec sa boîte en bois et en liège

Disponible dans une magnifique boîte en bois pour le stockage du pendule universel 6.6 au repos.
La boîte est composée aussi d’un isolant énergétique à base de en liège ce qui l’empêche de rayonner au repos!

Le pendule universel PU6.6 est le plus connu de tous. Il est fabriqué d’après les modèles égyptiens de L. Chauméry, A. de Bélizal et AP.Morel. Ce type de pendule a été développé dans les années trente en France. Il est aussi bien connu dans la plupart des pays d’Europe orientale, et aussi des pays comme la Pologne, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse qui ont continuer les recherches des prédécesseurs en particulier les allemands et les polonais.

Le pendule universel PU6.6 un émetteur-récepteur idéal pour les recherches sur le terrain des micro-vibrations bénéfiques ou nuisibles (géobiologie …) et en cabinet de soins pour traiter les déséquilibres énergétiques.

Le pendule est peint en noir, de forme sphérique, possède un diamètre de 6 cm (jusqu'à 6,6) et pèse 75 g. Il se compose de bois spécialement traité pour ses applications en détection et émission de formes. Le cœur du pendule contient ce que l'on **appelle** "une pile magnétique radiesthésique" c'est-à-dire, une superposition de demi-sphères en bois d'un nombre défini qui forme l'axe du pendule. Cette pile existait déjà il y a plus de 4000 ans avant l'ère chrétienne en Égypte. Elle est située entre les pôles des méridiens électriques et magnétiques qui se rencontrent perpendiculairement. Soit entre le vert positif et le vert négatif.

Le pendule Universel 6.6 est relié à une anse semi-circulaire en laiton. La pile magnétique est constituée de 6 (+ 6,6) empilement de demi-sphères en bois. La série de demi-sphères empilée a pour fonction d'améliorer les caractéristiques de rayonnement du pendule universel.

Il est monté sur une anse semi-circulaire de métal non ferreux reliée aux pôles "+" et "-" et sa mobilité permet une exploration de tous les points de la sphère. Sur cette anse est nouée solidement le fil de suspension qui lui même a la possibilité de coulisser d'un pôle à l'autre. Le fil est composé de trois boules de couleurs différentes: une pour chaque méridien: Electrique (E), Magnétique (M) et Electro-Magnétique (EM). Le fil peut être déplacé sur l'ensemble de l'anse métallique semi-circulaire, ce qui permet des sélections de spectres variables.

Sur l'équateur de la boule en bois du pendule se trouvent les

deux méridiens électriques et magnétiques et perpendiculaires entre eux de même que l'équateur électro-magnétique. L'échelle est exprimée en grades comme on le pratiquait anciennement et se distribue sur 400°. Elle porte les repères de fréquences avec les abréviations des micro-vibrations des couleurs radiesthésiques.

L'anse métallique et la corde doivent être exactement réglés sur les repères (points colorés), en particulier dans la zone située du spectre de rayons dits "radioactifs" entre le N et le V- et entre le V- et le Bc (aux lettres grecques repérées)!

Le Méridien Électrique comporte dans son hémisphère supérieur sept vibrations couleurs, c'est-à-dire le totalité du spectre visible: rouge ; orange ; jaune ; vert ; bleu ; indigo ; violet.
Dans l'hémisphère inférieur, il émet cinq vibrations-couleurs invisibles: ultra-violet ; blanc ; vert négatif ; noir ; rouge.

Le Méridien Magnétique comporte également sept vibrations mais dont quatre sont visibles et trois invisibles: vert positif ; bleu ; indigo ; ultra-violet ; violet ; blanc ; vert négatif.
Dans l'hémisphère inférieur, il émet cinq vibrations-couleurs dont trois sont invisibles: jaune ; orange ; rouge ; infrarouge ; noir.

L'équateur Electro-Magnétique comporte tout le faisceau des micro-vibrations couleurs soit 12 vibrations divisées en 7 repères de couleurs visibles et 5 invisibles avec la particularité que l'équateur coïncide avec le vert positif du méridien magnétique. A cela s'ajoute le spectre de rayons dit "radio-actifs" qui comprend des vibrations très subtiles que l'on peut sélectionner entre le vert négatif et le noir: Alpha ; Bêta ; Thêta ; X ; Nu ; Dzéta ; Noir et entre le vert négatif et le blanc: Oméga ; Rhö ; Psi ; Lambda ; Khi ; Epsilon ; Blanc.

Le PU6.6 nécessite de n’utiliser aucun état mental sur soit, car il perturbe l’émission de l’une énergie rayonnante sélectionnée.

Il existe un pendule universel plus petit, le PU5.4, mais ce dernier est utilisé plus souvent en détection car il est moins puissant en émission que le PU6.6 qui possède en plus de sa capacité de détecter (récepteur) d’émettre beaucoup plus fort.

Le Pendule Universel PU6.6 est le seul pendule qui ne demande pas de travailler par convention mentale sauf si l’on est positionné sur le méridien électromagnétique (EM) et que l’on demande en détection ou en émission qu’il agisse au niveau de l’électrique (E) ou du magnétique (M).

Une introduction à l’utilisation par des spécialistes est recommandée.

ATTENTION !

L’usage du pendule universel PU6.6 ne remplace en aucun cas l’avis médical ni le traitement du médecin!