

# Geopat 240 m2 (ou lieux très géopathogènes)

## Correction des pollutions géobiologies

(veines d'eau, failles, réseaux Hartmann, Curry...)

## 4 pastilles harmonisantes GEOPAT pour un habitat de 240 m2

Diamètre 10 cm – Hauteur 4,5 cm – Poids 265 gr

La distance entre les geopat peut aller jusqu'à 16 mètres

Les pastilles Geopat, placées dans chaque angle de votre habitat :

- corrigent les problèmes de géobiologie (veine d'eau, faille, etc.)
- compensent les pertes d'énergie dues aux sources d'ondes polarisées gauche venant de l'extérieur (antenne de téléphonie mobile, lignes haute tension etc.)
- élèvent le taux vibratoire de la maison, placement simple et facile qui ne requiert pas la présence d'un géobiologue.

Les **pastilles Geopat contiennent** de la poudre de quartz informée. Elles doivent toutes être placées au même étage (différence de hauteur maximum : 20 cm. Elles protègent les étages inférieurs et supérieurs également. Ne pas combiner avec d'autres correcteurs type quartz rose, pyramides. Voir la quatrième photo pour voir le nombre de geopats à installer pour différentes configurations de lieu de vie.

## Principe de fonctionnement

Quand une onde électromagnétique se déplace dans l'espace, elle tourne sur elle-même et forme une vrille :

- Si la vrille tourne sur la droite, l'onde est dite « polarisée droite » ;

elle ne perturbe pas nos fonctions vitales et nous donne de l'énergie.

- Si la vrille tourne sur la gauche, l'onde est dite « polarisée gauche » ;

elle perturbe nos fonctions vitales et nous prend de l'énergie  
La plupart des veines d'eau souterraines ainsi que les failles émettent des ondes polarisées gauche, ce qui affecte les personnes ayant leur zone de repos ou de travail au dessus d'elles. Ces zones sont dites « géopathogènes »

Les champs électromagnétiques 50Hz (électricité) et les ondes digitales pulsées sont également polarisés gauche, ce qui augmente les nuisances.

Les correcteurs Pen Yang veillent à inverser le sens de rotation des ondes électromagnétiques polarisées à gauche.

### **Explication du diagramme énergétique – Troisième photo**

1. Patient sur zone neutre – 2. Patient sur zone géopathogène depuis 15 minutes – 3. Placement des 4 pastilles GEOPAT – 4. Mesure après 5 minutes – 5. Mesure après 10 minutes. **Après le placement des geopats, le taux vibratoire fixe du lieu dépasse 9 000 Angströms (santé), même au-dessus des zones les plus perturbées.**

Pour une expertise de votre habitation, vous pouvez vous nous contacter, Xavier Buridant vous proposera des systèmes de correction validés scientifiquement et abordables et vous fera ressentir leur efficacité en réalisant sur vous des tests kinésiologiques et des vérifications par appareils de mesures électroniques, radiesthésiques et à l'antenne de Lecher.